

## NKフレーク防食材料 商品一覧表 (1/2)

| 分類 / 用途                       | 商品名<br>(NKフレーク) | 入り目                    | 標準<br>梱包単位               | 配合比            | 可使用時間                         |         |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| <b>I. コンクリート防食用(下水用、一般用)</b>  |                 |                        |                          |                |                               |         |
| 1液型ポリウレタン                     | プライマー材          | P-810Wプライマー            | 17kg/缶                   | 1缶             | —                             | —       |
| ビニルエステル                       | 素地調整材3種         | P-950パテ                | 20kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~70分 |
|                               | 積層樹脂材           | A-700B                 | 15kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 30分~60分 |
|                               | 中塗り材            | N242B中塗フコクト防食用         | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 上塗り材            | N242B上塗フコクト防食用         | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
| 硬化剤 (ビニルエステル用)                |                 | NK硬化剤                  | 1kg/本<br>5kg/本           | 1本<br>2本(10kg) | —                             | —       |
| 希釈剤 (ビニルエステル用)                |                 | S-410                  | 14kg/缶                   | 1缶             | —                             | —       |
| 補強材 (ビニルエステル樹脂積層用)            |                 | ガラスマットEM450相当品<br>(GM) | 1.04m×64m<br>/本 (30kg)   | 1本             | —                             | —       |
|                               |                 | ファイバマット#30P<br>(SM)    | 1.04m×100m<br>/本 (3.1kg) | 2本(6.2kg)      | —                             | —       |
| <b>II. コンクリート防食用(上水用)</b>     |                 |                        |                          |                |                               |         |
| 1液型ポリウレタン                     | プライマー材          | DW-Vプライマー              | 17kg/缶                   | 1缶             | —                             | —       |
| ビニルエステル                       | 素地調整材           | DW-Vパテ                 | 20kg/缶                   | 1缶             | 主/促/硬<br>=100/0.5~3.0/0.5~3.0 | 40分~70分 |
|                               | 積層樹脂材           | DW-V樹脂                 | 15kg/缶                   | 1缶             | 主/促/硬<br>=100/0.5~3.0/1.0~3.5 | 30分~60分 |
|                               | 上塗り材            | DW-V上塗                 | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/促/硬<br>=100/0.5~2.0/1.0~3.5 | 20分~30分 |
| 促進剤 (ビニルエステル用)                |                 | DW-V促進剤                | 1kg/缶<br>15kg/缶          | 1缶<br>1缶       | —                             | —       |
| 硬化剤 (ビニルエステル用)                |                 | DW-V硬化剤(硬化剤328E)       | 1kg/ポリ容器<br>5kg/ポリ容器     | 1本<br>2本(10kg) | —                             | —       |
| 補強材 (ビニルエステル樹脂積層用)            |                 | ガラスマットEM450相当品<br>(GM) | 1.04m×64m<br>/本 (30kg)   | 1本             | —                             | —       |
|                               |                 | ファイバマット#30<br>(SM)     | 1.04m×100m<br>/本 (3.1kg) | 2本(6.2kg)      | —                             | —       |
| <b>III. 鋼板防食用 (ビニルエステル樹脂)</b> |                 |                        |                          |                |                               |         |
| ビニルエステル                       | プライマー材          | #1000                  | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 30分~60分 |
|                               | 中塗り材            | N242B中塗                | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 上塗り材            | N242B上塗                | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 中塗り材            | #180B                  | 20kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 上塗り材            | #180BT上塗               | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 積層樹脂材           | A-700B                 | 15kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 30分~60分 |
| 導電性ビニルエステル                    | プライマー材          | ILJ-TB P-77B           | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 中塗り材            | ILJ-TB中塗               | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 上塗り材            | ILJ-TB上塗               | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
| ビニルエステル<br>(ノボラックタイプ)         | 中塗り材            | #242中塗                 | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 中塗り材            | #242上塗                 | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 上塗り材            | #180                   | 20kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 上塗り材            | #180T上塗                | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 積層樹脂材           | A-700H                 | 15kg/缶                   | 1缶             | 主/促/硬<br>=100/0.3~1/0.8~3     | 30分~60分 |
| 導電性ビニルエステル<br>(ノボラックタイプ)      | プライマー材          | ILJ-TBHA P-77B         | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 中塗り材            | ILJ-TBHA中塗             | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
|                               | 上塗り材            | ILJ-TBHA上塗             | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/硬<br>=100/0.8~3             | 40分~90分 |
| 着色材 (#180B及び#180専用)           |                 | 着色剤FG-1                | 1kg,10kg/缶               | 1缶             | —                             | —       |

\* 硬化剤・希釈剤・補強材は、コンクリート防食用(下水用、一般用)・鋼板防食用共通。

\* ビニルエステル系の各材料には、季節タイプ(標準: SD、冬: W)あり。

## NKフレーク防食材料 商品一覧表 (2/2)

| 分類 / 用途                  | 商品名<br>(NKフレーク) | 入り目                    | 標準<br>梱包単位               | 配合比            | 可使時間                          |         |
|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| <b>IV. 鋼板防食用 (その他)</b>   |                 |                        |                          |                |                               |         |
| エポキシウレタン                 | 下塗り材 主剤         | #700Z下塗 A液 主剤          | 12.6kg/缶                 | 1缶             | 主/硬 = 7 / 3                   | 8時間     |
|                          | 中塗り材 主剤         | #700Z中塗 A液 主剤          | 12.6kg/缶                 | 1缶             |                               |         |
|                          | 上塗り材 主剤         | #700Z上塗 A液 主剤          | 12.6kg/缶                 | 1缶             |                               |         |
|                          | 硬化剤             | #700Z B液 硬化剤           | 5.4kg/缶                  | 1缶             |                               |         |
| 耐磨耗材                     | 粉体              | ARパウダー                 | 5kg,20kg/缶               | 1缶             | -                             | -       |
| <b>V. 環境対応型コンクリート防食用</b> |                 |                        |                          |                |                               |         |
| 1液型ポリウレタン                | プライマー材          | NSプライマー                | 17kg/缶                   | 1缶             | -                             | -       |
| ノンスチレン型                  | 素地調整材           | NSパテ                   | 20kg/缶                   | 1缶             | 主/促/硬<br>=100/0.6~2.1/0.7~2.8 | 20分~40分 |
| ビニルエステル                  | 積層樹脂材           | NS樹脂                   | 15kg/缶                   | 1缶             | 主/促/硬<br>=100/0.8~3.0/1.0~4.0 | 20分~40分 |
|                          | 上塗り材            | NS上塗                   | 18kg/缶                   | 1缶             | 主/促/硬<br>=100/0.7~2.7/0.9~3.6 | 20分~40分 |
| 促進剤<br>(ノンスチレン型ビニルエステル用) |                 | NS促進剤                  | 1kg/缶<br>5kg/缶<br>16kg/缶 | 1缶<br>1缶<br>1缶 | -                             | -       |
| 硬化剤<br>(ノンスチレン型ビニルエステル用) |                 | NS硬化剤(硬化剤328E)         | 1kg/ポリ容器<br>5kg/ポリ容器     | 1本<br>2本(10kg) | -                             | -       |
| 補強材 (ビニルエステル樹脂積層用)       |                 | ガラスマットEM450相当品<br>(GM) | 1.04m×64m<br>/本 (30kg)   | 1本             | -                             | -       |
|                          |                 | ガラスマットEM300相当品<br>(GM) | 1.04m×96m<br>/本 (30kg)   | 1本             | -                             | -       |
|                          |                 | ファイバマット#30P<br>(SM)    | 1.04m×100m<br>/本 (3.1kg) | 2本(6.2kg)      | -                             | -       |

※ご注文について(在庫のある場合)

- 全般：14時までのご注文受付の場合、翌日出荷
- A-700B：15時までのご注文受付の場合、翌日出荷

- ガラスマット：10時までのご注文受付の場合、翌日出荷
- サーフェスマット：16時までのご注文受付の場合、翌日出荷